





Pro-clip Kiwa



type 321.66 - Ø15 t/m 50



type 321.46 - Ø12 en 14



Artikel Nr.	diameter Ø (mm)	inch	AS		aanbevolen afstand voor bevestiging (m)	A	B1	B2	L1	L6	Max. load
321.46.0012	12		M6	200	0,50	17,5	12,5	-	15,0	22	0,5 kN
321.46.0014	14	1/4"	M6	200	0,50	19,5	13,5	-	16,5	25	0,5 kN
321.66.1516	15-16		M6	200	0,50	19,5	15,5	9	21,5	29	0,5 kN
321.66.1820	18-20	3/8"	M6	200	0,60	24,0	15,0	9	25,0	35	0,5 kN
321.66.2225	22-25	1/2"	M6	150	0,75	27,0	15,5	9	27,0	39	0,5 kN
321.66.2628	26-28	3/4"	M6	100	0,75	29,0	15,5	9	28,0	43	0,5 kN
321.66.3032	30-32		M6	100	0,85	34,0	17,0	9	31,0	48	0,5 kN
321.66.3540	35-40	1"	M6	50	1,00	42,0	17,5	9	37,0	57	0,5 kN
321.66.4750	47-50	1 1/2"	M6	25	1,10	51,0	19,7	9	47,0	72	0,5 kN

Specificaties

- Specificaties (2) : pro-clip Kiwa geschikt voor meerdere diameters koper, multilayer, staal, PVC en heating buizen.
- Temperatuur bestendig : de nylon clip bedekt de hele buis en absorbeert de dilatatie en vibratie van de buis.
- Certificering : pro-clip kan worden gebruikt voor o.a. warmwaterleiding -10°C t/m +90°C (piek -25°C tot +110°C).
- Certificering (2) : Kiwa product certificaat volgens beoordelingsrichtlijn BRL-K506.
- Materiaal : beugels van kunststof bestemd voor drinkwaterbuizen van koper of kunststof - RoHS bevestigd.
- Kleur : hoogwaardig nylon veroudering- en weerbestendig - halogeenvrij.
- Herkomst : RAL 7035 Grijs - ook verkrijgbaar in zwart of wit waarbij de zwarte kleur UV bestendig is.
- Montage : Duitsland.
- Bevestigen : te sluiten zonder gereedschap door indrukken buis.
- Bevestigen (2) : M6 aansluiting middels conisch draad gat en door massieve onderblok tevens makkelijk te schroeven.
- Aanbevolen maximum load : M6 draad, slagplug bout 5x35 mm, slagplug bout M6, schroef Ø4,5x35/45 of op rail 20x10 mm naast elkaar.
- : zie tabel.